

# Lokaton

By KLÄRMAX®

UUDEN SUKUPOLVEN  
JÄTEVESIPUHDISTAMO

Saatavissa 1 – 6000 asukkaalle

NYT  
SAATAVISSA  
MYÖS SUOMESSA

**ONNISTUNUT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ EI OLE NYT HINNASTA KIINNI**  
**Asennettavissa myös vanhoihin loka- ja umpisäiliöihin!**

**YKSIOSASTOINEN SÄILIÖ**  
**YKSINKERTAINEN TOTEUTUS**  
**VARMATOIMINEN**  
**TEHOKAS**

**CE**  
EN 12566-3

**TARVITSET  
VAIN  
LOKATONIN  
JA SÄILIÖN**

**ASENNA ITSE**  
**EDULLINEN KÄYTTÄÄ**  
**HELPPO HUOLTAA**  
**USEITA VAIHTOEHTOJA**

**BAT Systems Oy**

Hinta voimassa rajoitetun ajan!

**Lokaton**  
perusversio

(hinta ei sisällä säiliötä)

**2 390 €**

### TOIMINTAPERIAATE

Säiliönä voidaan käyttää yksiosastoista säiliötä. Puhdistusprosessi toimii koko päivä yhdessä jaksossa. Jätevettä ilmastetaan tasaisin jaksoin 22 tunnin ajan. Yöllä, jolloin vedenkäyttö on vähäisintä annetaan veden selkeytyä 75 minuuttia ja pumpataan puhdistunut jätevesi purkupisteelle. Erillistä lietteen siirtoa ei tarvita mutta on mahdollista kerätä liete omaan tyhjennyssäiliöön.

### EDUT

Joustava toteutustapa ja laajennettavissa milloin vain. Tehokkaampi kuin vanhat panospuhdistamot. Edulliset puhdistuskustannukset. Jäteveden seassa ei ole elektronisia tai mekaanisia laitteita. Asennettavissa itse ja sopii myös nykyisiin lokasäiliöihin. Tarvitaan normaalia pienempi säiliötilavuus. Edullinen hankkia ja asentaa sekä huoltaa. Varmatoiminen puhdistamo. Lisävarusteena lietteen pumppaus omaan keräyssäiliöön.

### LIETTEEN KÄSITTELY



Perusversiossa ei kerätä lietettä




Lietevalasto säiliön sisällä



Lietevalasto säiliön ulkopuolella

*Liete voidaan kerätä erilliseen säiliöön helpottamaan lietetyhjennystä.*

### PUHDISTUSTULOKSET



BHK <sub>7</sub> (BOD <sub>5</sub> )	99,0 %
Typpi N <sub>tot</sub> :	87,5 %
Fosfori P <sub>tot</sub> :	yli 85,0 %
Sähkökulutus vain	0,69 kWh/vrk

### SÄILIÖT


Säiliön materiaali on vapaasti valittavissa. Hyödynnä kiinteistön vanhat säiliöt puhdistamoon. Kauttamme saa kaikkia säiliötä edullisesti.



Muovi



Betoni



Lasikuitu

### OHJAUSKESKUS JA KOMPRESSORI



Ohjauskeskus



Ulko-ohjauskeskus



Ilmakompressori

*Ohjauskeskus ja ilmakompressori ohjaavat tarkasti puhdistamon toimintaa.*

*Maahantuonti ja markkinointi*

**BAT Systems Oy**

Puhelin: 045 113 8964 tai 045 113 8965

Sähköposti: [info@batsystems.fi](mailto:info@batsystems.fi)

Internet: [www.batsystems.fi](http://www.batsystems.fi)